

OSMO SLIM



Osmo Slim 110 LT/H

- **OSMO SLIM** è un impianto ad osmosi inversa a produzione diretta, semplice ed efficace.
L'osmosi inversa a produzione diretta, a differenza di quella ad accumulo, ha il vantaggio di erogare acqua direttamente e quindi sicuramente pura, e non acqua stagnante del serbatoio d'accumulo.
L'impianto è costruito interamente con materiali atossici e idonei al contatto con l'acqua, come previsto dalle normative vigenti stabilite dal Ministero della Salute.
- **OSMO SLIM** è un impianto che garantisce una elevata qualità dell'acqua, rimuovendo nitrati, atrazina, metalli pesanti, batteri, virus, pesticidi, cloro, particelle in sospensione, etc...
L'acqua prodotta è leggera, dal gusto gradevole, tipica dell'acqua oligominerale, ideale da bere, per cucinare, lavare frutta e verdura, preparare thè, caffè, minestre, etc....
- **OSMO SLIM** è prodotta nei modelli: Sottolavello, Sottozoccolo

Caratteristiche Tecniche:

- **Pressione Ingresso Acqua:** min 1 bar – max 4 bar
- **Pompa:** 200 lt/h a paletta
- **Motore Pompa:** 180 watt
- **Temperatura Esercizio:** 2° C – 40° C
- **Filtrazione:** interna
- **Alimentazione Elettrica:** 220V 50 Hz – 180 watt
- **Dimensioni Cm Lx Px H:** 40x40x9 (su richiesta), 40x40x10, 40x40x11
- **Produzione Osmosi:** 110 lt/h
- **N Membrane:** 2 filmtec 180 GPD