

OSMO SLIM FR



OSMO SLIM FR 110 LT/H

1. **OSMO SLIM FR** è un impianto ad osmosi inversa a produzione diretta, semplice ed efficace. L'osmosi inversa a produzione diretta, a differenza di quella ad accumulo, ha il vantaggio di erogare acqua direttamente e quindi sicuramente pura, e non acqua stagnante del serbatoio d'accumulo. L'impianto è costruito interamente con materiali atossici e idonei al contatto con l'acqua, come previsto dalle normative vigenti stabilite dal Ministero della Salute.
2. **OSMO SLIM FR** è un impianto che garantisce una elevata qualità dell'acqua, rimuovendo nitrati, atrazina, metalli pesanti, batteri, virus, pesticidi, cloro, particelle in sospensione, etc... L'acqua prodotta è leggera, dal gusto gradevole, tipica dell'acqua oligominerale, ideale da bere, per cucinare, lavare frutta e verdura, preparare thè, caffè, minestre, etc...
OSMO SLIM FR è prodotta nei modelli: Sottolavello, Sottozoccolo

Caratteristiche Tecniche:

- **Pressione Ingresso Acqua** min 1 bar – max 4 bar
- **Pompa** 200 lt/h a paletta
- **Motore Pompa** 180 watt
- **Dimensione Saturatore** 9x16 cm circa in acciaio INOX AISI 316L brevettato
- **Temperatura Esercizio** 2° C – 40° C
- **Filtrazione** interna
- **Alimentazione Elettrica** 220V 50 Hz – 185 watt
- **Dimensioni** Cm Lx Px H 40x40x9 (su richiesta)
40x40x10
40x40x11
- **Produzione Osmosi** 110 lt/h
- **N membrane** 2 filmtec 180 GPD